

PCB 使用安定器機種一覧

<低圧ナトリウム灯用安定器>

この型式の安定器には PCB は入っております。

ランプ電力(W)	安定器型式	電源電圧(V)	周波数(Hz)	備考
60	N60D100/200A	100/200 兼用タイプ	50	ポール内用
140	N140D100/200A			
200	N200D100/200A			
60	N60DK100/200A			器具内用
140	N140DK100/200A			
200	N200DK100/200A			
60	N60D100/200B	100/200 兼用タイプ	60	ポール内用
140	N140D100/200B			
200	N200D100/200B			
60	N60DK100/200B			器具内用
140	N140DK100/200B			
200	N200DK100/200B			
40	N40D100/200A	100/200 兼用タイプ	50	ポール内用
100	N100D100/200A			
150	N150D100/200A			
40	N40DK100/200A			器具内用
100	N100DK100/200A			
150	N150DK100/200A			
40	N40D100/200B	100/200 兼用タイプ	60	ポール内用
100	N100D100/200B			
150	N150D100/200B			
40	N40DK100/200B			器具内用
100	N100DK100/200B			
150	N150DK100/200B			
40	N40D415A	415	50	ポール内用
60	N60D415A			
100	N100D415A			
150	N150D415A			
200	N200D415A			
40	N40DK415A			器具内用
100	N60DK415A			
150	N100DK415A			
100	N150DK415A			
150	N200DK415A			
40	N40D460B	460	60	ポール内用
60	N60D460B			
100	N100D460B			
150	N150D460B			
200	N200D460B			
40	N40DK460B			器具内用
60	N60DK460B			
100	N100DK460B			
150	N150DK460B			
200	N200DK460B			

PCB 使用安定器機種一覧

<低圧ナトリウム灯用安定器>

この型式の安定器には PCB は入っております。

ランプ電力(W)	安定器型式	電源電圧(V)	周波数(Hz)	備考
35	NS35D100/200A	100/200 兼用タイプ	50	ポール内用
55	NS55D100/200A			
90	NS90D100/200A			
135	NS135D100/200A			
180	NS180D100/200A			
35	NS35DK100/200A			器具内用
55	NS55DK100/200A			
90	NS90DK100/200A			
135	NS135DK100/200A			
180	NS180DK100/200A			
35	NS35D100/200B	100/200 兼用タイプ	60	ポール内用
55	NS55D100/200B			
90	NS90D100/200B			
135	NS135D100/200B			
180	NS180D100/200B			
35	NS35DK100/200B			器具内用
55	NS55DK100/200B			
90	NS90DK100/200B			
135	NS135DK100/200B			
180	NS180DK100/200B			
35	NS35D415A	415	50	ポール内用
55	NS55D415A			
90	NS90D415A			
135	NS135D415A			
180	NS180D415A			
35	NS35DK415A			器具内用
55	NS55DK415A			
90	NS90DK415A			
135	NS135DK415A			
180	NS180DK415A			
35	NS35D460B	460	60	ポール内用
55	NS55D460B			
90	NS90D460B			
135	NS135D460B			
180	NS180D460B			
35	NS35DK460B			器具内用
55	NS55DK460B			
90	NS90DK460B			
135	NS135DK460B			
180	NS180DK460B			

PCB 使用安定器機種一覧

<低圧ナトリウム灯用安定器>

この型式の安定器には PCB は入っております。

ランプ電力(W)	安定器型式	電源電圧(V)	周波数(Hz)	備考
35	NX35D100/200A	100/200 兼用タイプ	50	ポール内用
55	NX55D100/200A			
90	NX90D100/200A			
135	NX135D100/200A			
180	NX180D100/200A			
35	NX35DK100/200A			器具内用
55	NX55DK100/200A			
90	NX90DK100/200A			
135	NX135DK100/200A			
180	NX180DK100/200A			
35	NX35D100/200B	100/200 兼用タイプ	60	ポール内用
55	NX55D100/200B			
90	NX90D100/200B			
135	NX135D100/200B			
180	NX180D100/200B			
35	NX35DK100/200B			器具内用
55	NX55DK100/200B			
90	NX90DK100/200B			
135	NX135DK100/200B			
180	NX180DK100/200B			
35	NX35D415A	415	50	ポール内用
55	NX55D415A			
90	NX90D415A			
135	NX135D415A			
180	NX180D415A			
35	NX35DK415A			器具内用
55	NX55DK415A			
90	NX90DK415A			
135	NX135DK415A			
180	NX180DK415A			
35	NX35D460B	460	60	ポール内用
55	NX55D460B			
90	NX90D460B			
135	NX135D460B			
180	NX180D460B			
35	NX35DK460B			器具内用
55	NX55DK460B			
90	NX90DK460B			
135	NX135DK460B			
180	NX180DK460B			

PCB 使用安定器機種一覧

<メタルハライド灯用安定器>

この型式の安定器には PCB は入っております。

ランプ電力(W)	安定器型式	電源電圧(V)	周波数(Hz)	備考
300	M300CH100A	100	50	
400	M400CH100A			
700	M700CH100A			
1000	M1000CH100A			
300	M300CH100B		60	
400	M400CH100B			
700	M700CH100B			
1000	M1000CH100B			
300	M300CH200A	200	50	
400	M400CH200A			
700	M700CH200A			
1000	M1000CH200A			
300	M300CH200B		60	
400	M400CH200B			
700	M700CH200B			
1000	M1000CH200B			